

monitor di CO

Monoxor^{plus}

misura e stampa in campo

Monoxor^{XR}

misura fino a 80.000ppm CO

Monoxor^{plus} è un monitor con sonda separata e pompa per aspirazione del campione da analizzare, per misure nei fumi o in ambiente ad elevata velocità di risposta Permette di leggere e mostrare anche la temperatura (con la sonda addizionale), è dotato di un display grafico retroilluminato, può essere interfacciato a PC per scarico dati o per configurazione (con sw a corredo) e può inviare la misura a una stampante wireless Irda (opzionale)

Monoxor^{XR}

Misura fino a 80.000ppm per misure in gas di esausti per esempio su motori alimentati a propano /benzina/diesel /LPG, su carrelli elevatori, etc. Tramite App comunica con Smartphone



MONOXOR^{plus}

- misura CO in ambiente o nei fumi
- allarme automatico per sicurezza dell'operatore
- display grafico retroilluminato
- misura di temperatura (opzionale)
- sensore "smart" sostituibile in campo
- pompa di aspirazione integrata
- invio dati a stampante Irda

MONOXOR^{XR}

come Monoxor plus , ma :

- misura CO fino a 80.000ppm
- App per condivisione dati su Smart phone

	MONOXOR ^{plus}	MONOXOR ^{XR}
CO sensore	Elettrochimico "smart"	
CO renge	0-2.000ppm	0-80.000 ppm
CO precisione	±5% v.l. ±10 ppm (il maggiore fra i due)	
T.fumi	-20 / 650°C (con sonda opzionale 19-7111)	
Warm up	Max 60 secondi (all'accensione)	
memoria	10 test	100 test
Dim. /peso/prot	20.3 cm x 9.1 cm x 5.8 cm / 450 g	
display	LCD grafico retroilluminato	
Esercizio	0-99%UR, 5-50°C,	
Alimentazione	4 batterie AA alcaline (20 ore uso continuo)	
A corredo :	strumento + sonda prelievo (12") 19.7111 + valigetta per custodia	
Optional	Stampante, Sonda temperatura , protezione in gomma con magnete	Stampante, protezione in gomma con magnete ,sonda fumi con termocoppia integrata (19.7110)
	Marchio CE ,EN50270	CE, EN50379-1/3